

# 广西汽车泡棉双面胶带生产公司

发布日期: 2025-09-21

就泡棉胶带而言，厚度一般是指受压印刷时的厚度，未受压时的厚度一般都要略厚一些。贴版胶带的厚度会影响到印刷重复周长，同时也会在一定程度上影响到印刷质量。一般来说胶带越厚，印刷效果可调整的空间就越大。但柔版印刷机都有其固有的胶带厚度要求，对于标签柔印来讲，以0.38mm厚的贴版胶带为主。需要指出的是，计算柔版印刷的印刷间隙时需要将贴版胶带的厚度计算在内。印刷图案通常分为网点与实地，主要通过选择不同软硬度的贴版胶带来实现不同的印刷效果。就泡棉胶带而言，超软的胶带可以达到较精细的网点印刷，或弥补齿轮跳动对印刷造成的影响（墨杠），软的胶带满足精细的网点印刷，中性的胶带满足综合印刷，硬的胶带满足良好的实地效果。泡棉双面胶相比传统机械固定可有效分散应力，无形封装贴合，保持包面光滑平整。广西汽车泡棉双面胶带生产公司

影响泡棉胶带粘性的常见原因：1. 氧气：由于在空气中氧气的含量占21%，而氧气有加快物质氧化的特性，活性很重，造成泡棉胶带的快速氧化，从而导致胶带变得不粘。2. 紫外线：紫外线具有高温特性能够快速分解粘性物质，长期暴露在阳光下的泡棉胶带会被其分解，造成泡棉胶带老化。3. 金属：尤其是黄铜或铁锈，在日常生活中任何有机化和物质都能和金属，尤其是黄铜或铁锈产生化学反应，而泡棉胶带中则包含着有机化合物，从而导致胶带老化。4. 漂白剂：它的主要成分是氧化钙其中含有的钙元素能和有机化合物产生化学反应，从而导致泡棉胶带老化。5. 可塑剂：其主要功能是用来软化塑胶，而大多数胶类产品中都含有可塑剂，随着时间的变换，其物质本身含有可塑剂比例会越来越多的，造成胶带的老化。广西汽车泡棉双面胶带生产公司PE泡棉胶带用于扬声器缓冲、防震、防尘用垫圈。

PE泡棉双面胶带一般是指在PE发泡基材的两面涂上丙烯酸胶制成的双面胶带。这种泡沫双面胶的主要颜色有白色、黑色和灰色。一般适用于相框饰条、家具饰条、汽车饰条、波板、轮弧、流障、刹车灯、汽车标识、摩托车标志、电器铭牌、顶面等的粘贴固定。它具有附着力强、保持性好、抗紫外线、耐温、耐水、耐溶解性和抗塑性的特点。一般可在-20℃至120℃之间使用。EVA泡棉双面胶带主要是指在EVA发泡基材的两面涂上粘合剂制成的双面胶带。它的粘合剂包括油胶、热溶胶和橡胶胶，颜色丰富，如白色、灰色、黑色等颜色。这种泡沫双面胶带具有防震缓冲性能好、泡沫孔封闭、隔音效果好、隔热、防潮、耐化学腐蚀等优点，符合环保要求。一般适用于各种电子产品、电器、汽车、通讯、电脑、玩具、家用挂钩、运动器材等。普通密度为38-48度，特殊密度为50-80度，普通厚度为0.5-50mm。一般我们用白色或黄色的离型纸，一般在20℃-60℃之间比较合适。

EVA泡棉胶带有燃爆危险。EVA泡棉胶带是可燃物质，具刺激性。EVA泡棉胶带耐水性：密闭泡

孔结构、不吸水、防潮、耐水性能良好[EVA泡棉胶带耐腐蚀性：耐海水、油脂、酸、碱等化学品腐蚀，抑菌、无毒、无味、无污染]EVA泡棉的特点：加工性：无接头，且易于进行热压、剪裁、涂胶、贴合等加工。防震动：回弹性和抗张力高，韧性高，具有良好的防震、缓冲性能。保温性：隔热，保温防寒及低温性能优异，可耐严寒和曝晒。隔音性：密闭泡孔，隔音效果好。泡棉胶带具有出色的阻燃性、浸润性。

PE泡棉胶带的优越性能： 1、耐水性：密闭泡孔结构，不吸水，防潮，耐水性能良好。 2、耐腐蚀性：耐海水、油脂、酸、碱等化学品腐蚀，、无毒、无味、无污染。 3、加工性：无接头，且易于进行热压、剪裁、涂胶、贴合等加工。 4、防震动：回弹性和抗张力高，韧性高，具有良好的防震/缓冲性能。 5、保温性：隔热，保温防寒及低温性能优异，可耐严寒和曝晒。 6、隔音性：密闭泡孔，隔音效果好[PE泡棉胶带是以PE泡棉为基材，两面涂布效率性能强的油性亚克力胶，具弹性之泡棉基材，强粘着力耐候性佳，防水，耐溶剂，抗老化，提供对不平表面有容易贴着效果。泡棉胶带具有出色的密封性、抗压缩变形性。广西汽车泡棉双面胶带生产公司

汽车泡棉胶带具有强粘着力。广西汽车泡棉双面胶带生产公司

泡棉胶带是以EVA或者是PE泡棉为基材在其一面或两面涂以溶剂型(或热熔型)压敏胶再复以离型纸制造而成。具有密封、减震的作用。具有出色的密封性、抗压缩变形性、阻燃性、浸润性等。产品普遍应用于电子电器产品、机械零部件、各类小家电、手机配件、工业仪表、电脑及周边设备、汽车配件、影音器材、玩具、化妆品等。使用方法：1、粘贴前清理粘着物体表面的灰尘，油迹，并保持干燥（不要在连阴雨天墙面潮湿的情况下粘贴）。如用于粘贴镜面，则建议先用酒精清洁粘着表面。2、粘贴时工作温度不宜低于10℃，否则可用电吹风适当加热胶粘带及粘贴面，3、压敏胶带在粘贴24小时后发挥较佳效力（粘贴时要讲胶带尽可能压紧），故粘贴垂直承重的物体如镜具等时，在两面均已粘着的情况下，先平置24小时。若无此条件，垂直粘着24小时内，要对承重物体施以撑托。广西汽车泡棉双面胶带生产公司

永六新材料（浙江）有限公司总部位于龙潭路李子山永六公司，是一家特种胶带用于汽车、家用电器、电子行业，标牌、铭牌、平面太阳能板固定。用于汽车各种内装材料固定，与PU[PE等]各种泡棉复合使用，建筑装饰板的固定，家用电器各种铭板的固定。适用于双面胶带的涂布；对各种被粘体接力优越，铝箔、发泡等复合材料表现优异。的公司。永六科技拥有一支经验丰富、技术创新的专业研发团队，以高度的专注和执着为客户提供丙烯酸压敏胶胶水，泡棉胶带，双面胶带，不残胶胶带。永六科技继续坚定不移地走高质量发展道路，既要实现基本面稳定增长，又要聚焦关键领域，实现转型再突破。永六科技始终关注包装市场，以敏锐的市场洞察力，实现与客户的成长共赢。